

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:
CONEXIÓN "Y" CON VALVULA DE CIERRE RAPIDO

GENERALIDADES:

Conexión siamesa para uso en línea de manguera con entrada de 2 1/2" y dos salidas de 1 1/2'. Cada una cuenta con valvula de paso de apertura y cierre rapido. Operadas individualmente por medio de palanca.



COMPONENTES:

Fabricada en bronce fundido, las salidas cuentan con empaque solido para el sellado hermetice al paso del agua. Su terminado es en bronce granallado pintado en rojo, libre de porosidades y resistente a la acción de la intemperie de cualquier clima.

ROSCA ENTRADA (HEMBRA GIRATORIA)	ROSCA SALIDA (MACHO FIJA)	PRESIÓN HIDROSTÁTICA	
		TRABAJO	PRUEBA (SIN FUGAS)
2 1/2" IPT NST	1 1/2" IPT NST	150 PSI (10.5 kg /cm ²)	300 PSI (21 kg /cm ²)

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.