



MANGUERAS CONTRA INCENDIO



SERIE FAD

Double Jacket EPDM, cubierta de poliéster interna y cubierta externa.

PULG. (INCH/MM)		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	PRESIÓN RUPTURA
1- 1/2"	38 mm	28 Kg/cm ² 400 Psi	56 Kg/cm ² 800 Psi	85 Kg/cm ² 1200 Psi
2- 1/2"	65 mm	28 Kg/cm ² 400 Psi	56 Kg/cm ² 800 Psi	85 Kg/cm ² 1200 Psi

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Manguera de doble capa construida con fibras de poliéster de alta resistencia ténsil, ambas capas son tejidas sobre un tubo de EPDM de alta tecnología, este diseño de ingeniería garantiza un mínimo peso, máxima durabilidad y flexibilidad.

La manguera serie FAD y sus conexiones están construidas con materiales de alta calidad y fabricación acorde a las especificaciones de la "National Fire Protection Association" (NFPA) 1961, última edición y bajo nuestro sistema de aseguramiento de calidad ISO-9001, 2000 100% a prueba de putrefacción y moho.

Supera los estándares de resistencia a la abrasión. Disponible con coples de aluminio ó bronce con cuerdas NH o IPT, y largos desde 15 hasta 60 metros.

ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN:


Cumple con las normas PEMEX NRF-115-PEMEX-2013, NFPA 1961, 1963 y FM-211.



APLICACIONES:

En cuerpos de bomberos municipales, brigadas industriales, las mangueras tienen mejor resistencia a la abrasión que la de una sola capa y soportan mayores presiones de prueba.

CONSTRUCCIÓN:



EPDM línea.

Cubierta de poliéster interna.

Cubierta de poliéster externa.

Doble capa de tejido de fibra de poliéster de alta resistencia y baja elongación. El tubo es extruido de elastómero EPDM y adherido a la capa de fibra poliéster para evitar desprendimiento del tubo.

Su diseño garantiza un peso mínimo con la máxima durabilidad y flexibilidad.

SERIE FAS

Single Jacket Elastómero EPDM cubierta de poliéster.



PULG. (INCH/MM)		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	PRESIÓN RUPTURA
1- 1/2"	38 mm	17 Kg/cm ² 250 Psi	35 Kg/cm ² 500 Psi	51 Kg/cm ² 750 Psi
2- 1/2"	65 mm	17 Kg/cm ² 250 Psi	35 Kg/cm ² 5 00 Psi	51 Kg/cm ² 750 Psi

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Su cubierta de fibra de poliéster es resistente a intemperie, ozono, rayos ultravioleta, oxidación y es resistente a la mayoría de los químicos y derivados del petróleo.

Disponible con coples de aluminio ó bronce con cuerdas NH o IPT, y largos desde 15 hasta 30 metros.

ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN:

Cumple con las normas PEMEX NRF-115-PEMEX-2013, NFPA 1961, 1963 y FM-2111.




APLICACIONES:

Diseñada para brigadas de bomberos y protección exterior contra incendios.

Es una manguera muy delgada, económica, fácil de manejar y resistente a altas presiones.

CONSTRUCCIÓN:



EPDM línea.

Cubierta de poliéster externa



MANGUERAS SYNTEC MILL HOSE-MTS

PULG. (INCH/MM)		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	PRESIÓN RUPTURA
1- 1/2"	38 mm	10 Kg/cm ² 150 Psi	21 Kg/cm ² 300 Psi	31 Kg/cm ² 450 Psi

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Syntec Mill Hose-MTS es una nueva generación de mangueras que está forrada con caucho sintético y una funda de poliéster 100% virgen. Este forro con caucho sintético es resistente al ozono y rayos ultravioleta además de que tiene una vida útil mayor.

Es revestimiento de caucho sintético se adhiere a la funda con un pegamento que evita la separación del recubrimiento y el forro poliéster, además le permite ser utilizado hasta una temperatura de -58 ° F (-50 ° C). Es más resistente a la abrasión, más ligera y más compacta.

ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN:


Cumple y supera las especificaciones ISO-9001: 2000.

APLICACIONES:

Diseñada para su uso en interiores de plantas, edificios y centro comerciales.

Es la manguera ideal para gabinetes contra incendio.

CONSTRUCCIÓN:



Cubierta interna de cáucho sintético

Cubierta de poliéster externa

Forrada con caucho sintético y una funda de poliéster 100% virgen.